

## PSEN 1.1a-20 /8mm/5m/1switch

524126



Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa , z przewodem 5 m (PUR), IP69K, odległość przełączania 8 mm, wysokość 13mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. bez aktuatora, certyfikaty (TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

### Dane

Materiał obudowy:	PBT
Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB
Zasada działania czujnika:	magnetycznie
Ilość styków zwiernych:	2
Rodzaj przyłącza:	5m Kabel
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	8.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączenia:	26.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP67;IP69
Wyświetlanie stanu:	bez LED
Konstrukcja:	prostokątna
Szerokość:	26.0 mm
Wysokość:	36.0 mm
Głębokość:	13.0 mm
Ciężar brutto:	188 g
Ciężar netto:	150 g
Temperatura pracy:	-10 - 70 °C
Tryby pracy:	Przełączanie pojedyncze

## Akcesoria



514120

PSEN 1.1-20 / 1 aktuator

## Akcesoria opcjonalne



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



532110

PSEN Winkel / bracket



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer