

## PSEN 1.1a-20 /8mm/5m/1switch

524126



Магнитный защитный датчик 2 н/р, квадратный, с 5 м кабелем (PUR), IP69K, расстояние срабатывания 8 мм, высота 13 мм, комплект поставки = 1 датчик без исполнительного механизма, сертификация (одобрено TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

### Технические характеристики

Материал корпуса:	PBT
Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	2
Тип соединения:	5m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP67;IP69
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	188 g
Вес нетто:	150 g
Окружающая температура:	-10 - 70 °C
Режимы работы:	Единый разъем

## Дополнительные компоненты



514120

PSEN 1.1-20 / 1 actuator

## Дополнительные принадлежности



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



532110

PSEN Winkel / bracket



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer