

PNOZ m EF 16DI

772140



Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, 16 bezpiecznych wejść cyfrowych.

## Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA
Ilość wejść cyfrowych:	16
Typ zacisku:	Zacisk sprężynowy;Zacisk śrubowy
Typ zacisku:	wtykowy
Ekstremalne warunki otoczenia:	Standard
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	101.4 mm
Głębokość:	120.0 mm
Ciężar brutto:	105 g
Ciężar netto:	95 g
Temperatura pracy:	0 - 60 °C

## Akcesoria



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm

## Akcesoria opcjonalne



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

## Alternatywy



772142

PNOZ m EF 8DI4DO



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR



772144

PNOZ m EF 8DI2DOT

## Pow. produkty...



773616

PDP67 F 8DI ION PT



773615

PDP67 F 8DI ION HP VA



773614

PDP67 F 8DI ION VA



773601

PDP67 F 8DI ION HP



773600

PDP67 F 8DI ION



772171

PNOZ m EF 2MM



772170

PNOZ m EF 1MM



772160

PNOZ m EF 4AI



772144

PNOZ m EF 8DI2DOT



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR



772142

PNOZ m EF 8DI4DO



772138

PNOZ m ES Profinet



772137

PNOZ m ES EtherNet/IP



772136

PNOZ m ES EtherCAT

---



772135

PNOZ m ES CC-Link

---



772134

PNOZ m ES CANopen

---



772132

PNOZ m ES Profibus

---



772131

PNOZ m ES RS232

---



772130

PNOZ m ES ETH

---



772122

PNOZ m EF SafetyNET

---



772121

PNOZ m EF PDP Link

---



772120

PNOZ m EF Multi Link

---



772119

PNOZ m ES Powerlink

---



772101

PNOZ m B1

---



772100

PNOZ m B0

---