

## PNOZ m ES RS232

772131



Konfigurierbare sichere Kleinststeuerungen PNOZmulti 2, Kommunikationsmodul, 1 serielle Schnittstelle RS232.

### Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Anzahl RS-232-Schnittstellen:	1
Version für extreme Umgebungsbed.:	Standard
Abmessung Breite:	22.5 mm
Abmessung Höhe:	101.4 mm
Abmessung Tiefe:	120.0 mm
Bruttogewicht:	105 g
Nettogewicht:	85 g
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C

### Zubehör



783538

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.



793538

Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.

## Optionales Zubehör



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)



793539

Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.



783539

Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs

## Alternativen



772130

PNOZ m ES ETH

## Passend dazu...



772100

PNOZ m B0



772120

PNOZ m EF Multi Link



772121

PNOZ m EF PDP Link



772122

PNOZ m EF SafetyNET



772140

PNOZ m EF 16DI

---



772142

PNOZ m EF 8DI4DO

---



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR

---



772144

PNOZ m EF 8DI2DOT

---



772160

PNOZ m EF 4AI

---



772170

PNOZ m EF 1MM

---



772171

PNOZ m EF 2MM

---



773600

PDP67 F 8DI ION

---



773601

PDP67 F 8DI ION HP

---



773614

PDP67 F 8DI ION VA

---



773615

PDP67 F 8DI ION HP VA

---



773616

PDP67 F 8DI ION PT

---