

PSEN sl-0.5p 6.1/PSEN sl-0.5fm 1unit

570584











Магнитная система защитных ограждений, обеспечивающая класс защиты до SIL3/PL e/Cat4. Магнитная удерживающая сила в 500 Н (защита технологического процесса). Кодирование: с полным кодированием, дополнительная функция: Функция расширенной диагностики для последовательного подключения, возможность обучения других приводов (всего 8 раз), 8-контактный разъем M12, 4 светодиода, IP67, комплект поставки = датчик со свободно движущимся приводом

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|--|
| Гарантированное расстояние выброса: | 15.0 mm |
| Сертификация: | CE; cULus Listed; EAC (Eurasian); TÜV; FCC; IC |
| Принцип датчика: | Транспондер |
| Тип программирования: | Полное программирование |
| Сила удержания: | 500 N |
| Число выходов OSSD: | 2 |
| Число входов: | 3 |
| Тип соединения: | M12, 8pol. male |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| потребляемая мощность DC: | 4.8 W |
| Тип защиты, корпус: | IP67 |
| Размер по ширине: | 45.0 mm |
| Размер по высоте: | 122.0 mm |
| Размер по глубине: | 44.0 mm |
| Вес брутто: | 980 g |
| Вес нетто: | 940 g |
| Окружающая температура: | -25 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности

| | | |
|---|--------|---------------------------------|
|  | 540319 | PSEN cable axial M12 8-pole 3m |
|  | 540320 | PSEN cable axial M12 8-pole 5m |
|  | 540321 | PSEN cable axial M12 8-pole 10m |
|  | 540322 | PSEN cable angle M12 8-pole 3m |
|  | 540323 | PSEN cable angle M12 8-pole 5m |
|  | 540324 | PSEN cable angle M12 8-pole 10m |
|  | 540325 | PSEN cable angle M12 8-pole 30m |
|  | 540326 | PSEN cable axial M12 8-pole 30m |
|  | 540328 | PSEN Y junction M12-M12/M12 |



570550

PSEN sl bracket swing door



570551

PSEN sl bracket sliding door



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



773603

PDP67 F 4 code



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m