

PSEN me4 / 4AS

570240



Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 1 N/C.

Dane

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Certyfikacja: | CE;EAC (Eurasian);TÜV;cCSAus |
| Siła wyciągania: | 10 N |
| Włącznik: | Standard |
| Ilość styków zwiernych: | 1 |
| Ilość styków rozwiernych: | 1 |
| Prąd maks. przy AC1: | 10.0 A |
| Napięcie przy AC1: | 240 V |
| Prąd maks. przy AC15: | 3.0 A |
| Napięcie przy AC15: | 240 V |
| Stopień ochrony obudowy: | IP65 |
| Szerokość: | 30.0 mm |
| Wysokość: | 100.0 mm |
| Głębokość: | 30.5 mm |
| Ciężar brutto: | 144 g |
| Ciężar netto: | 100 g |
| Temperatura pracy: | -30 - 80 °C |

Akcesoria opcjonalne




570260

PSEN me4AS



773600

PDP67 F 8DI ION



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m