

PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch

522127



Магнитный защитный датчик 2 н/р, квадратный, IP69K, с 10 м кабелем (PUR), расстояние срабатывания в зависимости от исполнительного механизма 8/12 мм, высота 13 мм, для использования с PSEN ix1, VP = 1 датчик без исполнительного механизма, сертификация (одобрено TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	10m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP67;IP69
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	344 g
Вес нетто:	320 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

Режимы работы:

Единый разъем

Дополнительные компоненты



512110

PSEN 2.1-10 / 1 actuator



512120

PSEN 2.1-20/1 actuator

Дополнительные принадлежности



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



532110

PSEN Winkel / bracket



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer



535110

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2