

PNOZ s20 24VDC 2so

750160



PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 2 HL-Sicherheitsausgänge, 1 Standard HL-Ausgang, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Erweiterungsmodul zur Erweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Anwendungsmöglichkeiten:	Kontakterweiterung unverzögert
Versorgungsspannung (V):	24,0
Klemmentyp:	Schraubklemme
Klemmenart:	steckbar
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	0
Anzahl Sicherheitsausgänge unverzögert:	2 ST
Abmessung Breite:	22.5 mm
Abmessung Höhe:	98.0 mm
Abmessung Tiefe:	120.0 mm
Bruttogewicht:	130 g
Nettogewicht:	120 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C

Optionales Zubehör



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)
