

## PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

751135



PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

### Dane

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikacja:                   | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Możliwości zastosowania:        | Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Przyc. gran.;Monit. bariery świetl. typ.2 z T;Monit. bariery świetl. typ.2 bez T;Monit. bariery świetl. typ.4;Czujnik drzwi ochr.;Bezp. przek. czasowy opóźn. powr.;Monit. wyłącz. awar. opóźnione                                                                                                                          |
| Tryby pracy:                    | jednokanałowa;Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Detekcja zwarć międzykanałowych;Testowanie rozruchu;start ręczny z przek.;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych;Autotest;Opóźnienie powrotu prog                                                                                                                                                   |
| Norma produktu:                 | EN 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Normy:                          | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Napięcie zasilania (V):         | 48,0 - 240,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rodzaj napięcia zasilania:      | AC/DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Typ zacisku:                    | wtykowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ zacisku:                    | Zacisk sprężynowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Styki bezp. bez opóźn.:         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Styki bezp. z opóźn.:           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ilość styków pomocniczych:      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ilość wyjść półprzewodnikowych: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ustawiane czasy:                | 0,04 s;0,10 s;0,20 s;0,30 s;0,40 s;0,50 s;0,60 s;0,70 s;0,80 s;1,00 s;1,50 s;10,00 s;100,00 s;12,00 s;120,00 s;14,00 s;140,00 s;15,00 s;150,00 s;16,00 s;160,00 s;180,00 s;2,00 s;2,50 s;20,00 s;200,00 s;210,00 s;240,00 s;25,00 s;3,00 s;3,50 s;30,00 s;300,00 s;35,00 s;4,00 s;40,00 s;5,00 s;50,00 s;6,00 s;60,00 s;7,00 s;70,00 s;8,00 s;80,00 s;90,00 s |
| Kategoria zatrzymania:          | 0/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m): | 4.0 A       |
| Prąd maks. przy AC15:                     | 3.0 A       |
| Szerokość:                                | 22.5 mm     |
| Wysokość:                                 | 100.0 mm    |
| Głębokość:                                | 120.0 mm    |
| Ciężar brutto:                            | 260 g       |
| Ciężar netto:                             | 250 g       |
| Temperatura pracy:                        | -10 - 55 °C |

## Akcesoria opcjonalne



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm



750900

PNOZ s pIE



750910

PNOZ s nIE



750010

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)