

## PNOZ p1p 24VDC 2so

773300



Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свиходами: 2 выхода SC, автоматический/подконтрольный запуск, UB 24 В пост. тока, вставные пружинные клеммы, базовый блок модульной системы обеспечения безопасности PNOZpower.

### Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Опции применения:	Мониторинг мгновенного E-STOP;Мониторинг предохранительного шлюза
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом;без обнаружения КЗ на контактах
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Количество полупроводниковых выходов:	2
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	135.0 mm
Вес брутто:	295 g
Вес нетто:	285 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

## Дополнительные компоненты



773630

PNOZ po3.1p 8n/o



773631

PNOZ po3.2p 4n/o



773632

PNOZ po3.3p 3n/o



773634

PNOZ po3p 3n/o 1n/c



773635

PNOZ po4p 4n/o



773950

PNOZ p1vp 30s



773951

PNOZ p1vp 300s

## Дополнительные принадлежности




773200

PNOZ pps1p 100-240VAC



773900

PNOZ pe1p



779125

PNOZpe2p Bus-Interface