

## PNOZ m EF 8DI2DOT

772144



Konfigurierbare sichere Kleinststeuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 8 sichere Eingänge, 2 sichere zweipolige Halbleiterausgänge.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA
Anzahl digitale Eingänge:	8
Anzahl Halbleiterausgänge 2-polig:	2
Anzahl Testtakteingänge:	2
Versorgungsspannung 2 (V):	24
Art der Versorgungsspannung 2:	DC
Klemmentyp:	Federkraftklemme;Schraubklemme
Klemmenart:	steckbar
Version für extreme Umgebungsbed.:	Standard
Abmessung Breite:	22.5 mm
Abmessung Höhe:	101.4 mm
Abmessung Tiefe:	120.0 mm
Bruttogewicht:	115 g
Nettogewicht:	105 g
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C

## Zubehör



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm

## Optionales Zubehör



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

## Alternativen



772140

PNOZ m EF 16DI



772142

PNOZ m EF 8DI4DO



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR

## Passend dazu...



773616

PDP67 F 8DI ION PT



773615

PDP67 F 8DI ION HP VA



773614

PDP67 F 8DI ION VA



773601

PDP67 F 8DI ION HP



773600

PDP67 F 8DI ION



772171

PNOZ m EF 2MM



772170

PNOZ m EF 1MM



772160

PNOZ m EF 4AI



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR



772142

PNOZ m EF 8DI4DO



772140

PNOZ m EF 16DI



772138

PNOZ m ES Profinet



772137

PNOZ m ES EtherNet/IP

---



772136

PNOZ m ES EtherCAT

---



772135

PNOZ m ES CC-Link

---



772134

PNOZ m ES CANopen

---



772132

PNOZ m ES Profibus

---



772131

PNOZ m ES RS232

---



772130

PNOZ m ES ETH

---



772122

PNOZ m EF SafetyNET

---



772121

PNOZ m EF PDP Link

---



772120

PNOZ m EF Multi Link

---



772119

PNOZ m ES Powerlink

---



772101

PNOZ m B1

---



772100

PNOZ m B0

---