

PNOZ m EF 8DI2DOT

772144



Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модуль расширения, 8 безопасных входов, 2 безопасных двухполюсных полупроводниковых выхода.

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Сертификация: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA |
| Число цифровых входов: | 8 |
| 2-полюсного полупроводниковый выход: | 2 |
| Число выходов с тестовыми импульсами: | 2 |
| Питающее напряжение 2 (V): | 24 |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Тип клеммы: | Пружинный терминал;Винтовая клемма |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Экстремальные условия окружающей среды: | Стандартный |
| Размер по ширине: | 22.5 mm |
| Размер по высоте: | 101.4 mm |
| Размер по глубине: | 120.0 mm |
| Вес брутто: | 115 g |
| Вес нетто: | 105 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |

Дополнительные компоненты



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm

Дополнительные принадлежности



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

Альтернативы



772140

PNOZ m EF 16DI



772142

PNOZ m EF 8DI4DO



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR

Подходящие продукты...



773616

PDP67 F 8DI ION PT



773615

PDP67 F 8DI ION HP VA



773614

PDP67 F 8DI ION VA



773601

PDP67 F 8DI ION HP



773600

PDP67 F 8DI ION



772171

PNOZ m EF 2MM



772170

PNOZ m EF 1MM



772160

PNOZ m EF 4AI



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR



772142

PNOZ m EF 8DI4DO



772140

PNOZ m EF 16DI



772138

PNOZ m ES Profinet



772137

PNOZ m ES EtherNet/IP



772136

PNOZ m ES EtherCAT



772135

PNOZ m ES CC-Link



772134

PNOZ m ES CANopen



772132

PNOZ m ES Profibus



772131

PNOZ m ES RS232



772130

PNOZ m ES ETH



772122

PNOZ m EF SafetyNET



772121

PNOZ m EF PDP Link



772120

PNOZ m EF Multi Link



772119

PNOZ m ES Powerlink



772101

PNOZ m B1



772100

PNOZ m B0
