

PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 switch

570825



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Consisting of 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Push button for accessing & interlocking the safety gate; 3. Key switch (3 positions) 4. Illuminated pushbutton; 5. E-STOP pushbutton M12/5 connection with enable switch Delivery scope: Sensing device with pushbuttons (spare part).

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;TÜV;FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	568.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1290 g
Вес нетто:	1200 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

Дополнительные компоненты



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin



570875

PSEN sg color covers (pushbutton)



570890


PSEN sg2 actuator

Дополнительные принадлежности



401110

PIT en1.0p-5m-s



570773

PSEN sg2 cover 2pieces



570777

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570890

PSEN sg2 actuator



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin



570875

PSEN sg color covers (pushbutton)
