

PSEN ma1.3n-20/VA/1switch

526246



Магнитный защитный датчик 2 н/р, цилиндрический M12, 5-контактный штекер M12, без индикатора, IP67/69, расстояние срабатывания в зависимости от исполнительного механизма 8/12 мм, комплект поставки = 1 датчик безисполнительного механизма, корпус из нержавеющей стали, сертификация (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).

Технические характеристики

| | |
|--|-------------------------------------|
| Сертификация: | CE;EAC (Eurasian);TÜV;UL/cUL;ECOLAB |
| Принцип датчика: | магнитный |
| Число N/O: | 2 |
| Тип соединения: | M12, 5pol. male |
| Число входов импульсных датч. положения: | 24 V |
| Переключ.ток на безопасный полупр.выход: | DC |
| Гарантированная дальность переключения: | 8.0 mm |
| Гарантированное расстояние выброса: | 18.0 mm |
| Тип защиты, корпус: | IP67;IP69 |
| Проект: | Круглый |
| Размер по ширине: | 12.0 mm |
| Размер по высоте: | 12.0 mm |
| Размер по глубине: | 61.0 mm |
| Вес брутто: | 30 g |
| Вес нетто: | 20 g |
| Окружающая температура: | -25 - 80 °C |
| Режимы работы: | Единый разъем |