

PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t

774542



Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свиходами: 3 Н/Р, 2 STD, UB 24 В пост. тока, ширина: 45 мм, встроенные винтовые клеммы, мониторинг аварийного останова, защитных ограждений, с задержкой 2 отключения питания контактов, 12 уровней времени сброса от 0,1 до 3 с.

Технические характеристики

Сертификация:	CE; cULus Listed; EAC (Eurasian); TÜV; CCC
Опции применения:	Мониторинг мгновенного E-STOP; Предельное реле; Мониторинг предохранительного шлюза; Мониторинг E-STOP с задержкой
Режимы работы:	Один канал; Автоматический сброс; Двухканальный; Обнаружение КЗ на контактах; Ручной сброс с мониторингом
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 60204-1; EN 62061; EN ISO 13849-1; VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты:	3
Предохр. контакт. с задерж. на срабатывание:	2
Тип задержки безопасного выключателя:	Задержка на отключение
Количество полупроводниковых выходов:	0
Выбираемые времена:	0,10 s; 0,20 s; 0,30 s; 0,40 s; 0,50 s; 0,60 s; 0,70 s; 0,80 s; 1,00 s; 1,50 s; 2,00 s; 3,00 s
Категория останова:	0/1
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	7.0 A
Макс. ток на AC15:	5.0 A

Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	370 g
Вес нетто:	360 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



774090

COVER P-93