

## PNOZ m EF Multi Link

772120



Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модуль расширения, безопасное подключение 2 конфигурируемых безопасных компактных контроллеров PNOZmulti 2.

### Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA
потребляемая мощность DC:	2.5 W
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	Пружинный терминал;Винтовая клемма
Тип клеммы:	Плагин
Экстремальные условия окружающей среды:	Стандартный
Допол-но устанавлив. гнездо для плат 2:	5 ms
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	101.4 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	113 g
Вес нетто:	91 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

### Дополнительные компоненты



783538

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.



793538

Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.

## Дополнительные принадлежности



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)



793539

Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.



783539

Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs

## Альтернативы



772122

PNOZ m EF SafetyNET

## Подходящие продукты...



773616

PDP67 F 8DI ION PT



773615

PDP67 F 8DI ION HP VA



773614

PDP67 F 8DI ION VA



773601

PDP67 F 8DI ION HP



773600

PDP67 F 8DI ION



772171

PNOZ m EF 2MM



772170

PNOZ m EF 1MM



772160

PNOZ m EF 4AI



772144

PNOZ m EF 8DI2DOT



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR



772142

PNOZ m EF 8DI4DO



772140

PNOZ m EF 16DI



772138

PNOZ m ES Profinet

---



772137

PNOZ m ES EtherNet/IP

---



772136

PNOZ m ES EtherCAT

---



772135

PNOZ m ES CC-Link

---



772134

PNOZ m ES CANopen

---



772132

PNOZ m ES Profibus

---



772131

PNOZ m ES RS232

---



772130

PNOZ m ES ETH

---



772122

PNOZ m EF SafetyNET

---



772121

PNOZ m EF PDP Link

---



772119

PNOZ m ES Powerlink

---



772101

PNOZ m B1

---



772100

PNOZ m B0

---