

PZE X4VP8 24VDC 4n/o

777584



Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t = 5 - 8 s fest), UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Zertifizierungen: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC |
| Anwendungsmöglichkeiten: | Kontakterweiterung verzögert |
| Betriebsarten: | einkanalig;ohne Querschlusserkennung |
| Normen: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Versorgungsspannung (V): | 24,0 |
| Art der Versorgungsspannung: | DC |
| Klemmenart: | steckbar |
| Klemmentyp: | Schraubklemme |
| Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: | 0 |
| Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: | 4 |
| Abmessung Breite: | 45.0 mm |
| Abmessung Höhe: | 94.0 mm |
| Abmessung Tiefe: | 121.0 mm |
| Bruttogewicht: | 330 g |
| Nettogewicht: | 320 g |
| Umgebungstemperatur: | -10 - 55 °C |

Optionales Zubehör



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
