

PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit

506325



Магнитный защитный датчик 2 н/р, 1 вспомогательный н/р контакт, квадратный, индикатор, IP6K9K, расстояние срабатывания 3 мм, кабель 5 м, высота 18 мм, для последовательного подключения к PSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом.

## Технические характеристики

Материал корпуса:	PBT
Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	2
Тип соединения:	5m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	3.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	12.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP67;IP69
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.4 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	18.0 mm
Вес брутто:	267 g
Вес нетто:	236 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

## Дополнительные компоненты



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

## Дополнительные принадлежности



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals