

## PNOZ X7P 24VAC/DC 2n/o

777059



Защитное реле (автономное), входы: Одноканальные, выходы: 2 Н/Р, запуск автоматически/вручную, UB 24 В перем./пост. тока, ширина: 22,5 мм, вставные винтовые клеммы, мониторинг аварийного останова, защитных ограждений.

### Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Сертификация:  | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC  |
| Опции применения:                                      | Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг предохранительного шлюза |
| Режимы работы:   | Один канал;Автоматический сброс;Сброс вручную                                     |
| Товарный стандарт:                                     | EN 60947-5-1  |
| Стандарты:   | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                                     |
| Напряжение питания (V):                                | 24,0  |
| Тип питающего напряжения:                              | AC/DC   |
| Тип клеммы:  | Плагин  |
| Тип клеммы:  | Винтовая клемма   |
| Мгновенные предохранительные контакты:                 | 2   |
| Предохранительный контакт с задержкой на срабатывание: | 0   |
| Количество полупроводниковых выходов:                  | 0   |
| Категория останова:                                    | 0   |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):                    | 6.0 A   |
| Макс. ток на AC15:                                     | 5.0 A   |
| Размер по ширине:                                      | 22.5 mm   |
| Размер по высоте:                                      | 94.0 mm   |
| Размер по глубине:                                     | 121.0 mm  |
| Вес брутто:  | 200 g   |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Вес нетто:              | 190 g       |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

## Дополнительные принадлежности



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2