

PSEN op4F-s-14-180/1

630751












Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1800 mm, napięcie zasilania 24 V, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe, odbiornik: 8-pinowe, przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

## Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Ilość promieni:	192
Rozdzielczość urządzenia ochronnego:	14 mm
Wysokość pola ochronnego:	1800 mm
Zasięg (m):	0,2 - 6,0
Czas reakcji:	50.00 ms
Liczba wyjść OSSD:	2
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Stopień ochrony obudowy:	IP65
Zastosowanie wg:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Szerokość:	32.3 mm
Wysokość:	1883.3 mm
Głębokość:	36.9 mm
Ciężar brutto:	10800 g
Ciężar netto:	10300 g
Temperatura pracy:	0 - 55 °C

## Akcesoria

	630303	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
	630304	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
	630305	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
	630306	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
	630307	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
	630308	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
	630309	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
	630313	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
	630314	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m