

PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c

750102



Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: Одноканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, с запуском вручную или автоматически, с выходами: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 SC, UB 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, вставные винтовые клеммы, мониторинг аварийного останова, защитных ограждений.

## Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Опции применения:	Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг предохранительного шлюза
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Сброс вручную;Ручной сброс с мониторингом
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты:	3
Предохр.контак. с задерж.на срабатывание:	0
Число дополнительных контактов:	1
Количество полупроводниковых выходов:	1
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	5.0 A
Макс. ток на AC15:	5.0 A
Размер по ширине:	17.5 mm
Размер по высоте:	98.0 mm

Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	185 g
Вес нетто:	175 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

## Дополнительные принадлежности



750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm



750010

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)