

PNOZ ml1p coated version

773545



Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, Safe connection, communication interface.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;BG;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Liczba wejść wirtualnych:	32
Liczba wyjść wirtualnych:	32
Maks. czas przesyłania danych:	35 ms
Napięcie zasilania (V):	24,0
Pobór mocy DC:	5.0 W
Ekstremalne warunki otoczenia:	Rozszerzony zakres temperatury
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	94.0 mm
Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	154 g
Ciężar netto:	135 g
Temperatura pracy:	-25 - 60 °C

Akcesoria



783400

PNOZmulti Set spring loaded terminals



793400

PNOZ mi1p/mo1p screw terminals

Akcesoria opcjonalne



380000

SafetyNET p Cable



773890

PNOZ mli1p 5m



773891

PNOZ mli1p 10m screw



773892

PNOZ mli1p 50m



773893

PNOZ mli1p 5m

773894

PNOZ mli1p 10m



773895

PNOZ mli1p 50m



773896

PNOZ mli1p 1,5m spring



773897

PNOZ mli1p 1,5m screw