

## PNOZ ml1p coated version

773545



PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, sichere Kopplung, Kommunikationsanschaltung, erweiterte Umgebungsbedingungen.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;BG;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Anzahl sichere virtuelle Eingänge:	32
Anzahl sichere virtuelle Ausgänge:	32
Max. Datenübertragungszeit:	35 ms
Versorgungsspannung (V):	24,0
Leistungsaufnahme DC:	5.0 W
Version für extreme Umgebungsbed.:	erweiterter Temperaturbereich
Abmessung Breite:	22.5 mm
Abmessung Höhe:	94.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	154 g
Nettogewicht:	135 g
Umgebungstemperatur:	-25 - 60 °C

## Zubehör



783400

Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p



793400

Set screw term. mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p

## Optionales Zubehör



380000

SafetyNET p Cable



773890

PNOZ mli1p 5m screw



773891

PNOZ mli1p 10m screw



773892

PNOZ mli1p 50m screw



773893

PNOZ mli1p 5m spring



773894

PNOZ mli1p 10m spring



773895

PNOZ mli1p 50m spring



773896

PNOZ mli1p 1,5m spring



773897

PNOZ mli1p 1,5m screw