

PNOZ ml1p coated version

773545



Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, Safe connection, communication interface.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;BG;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Подсоединение импульс. датчика положения:	32
Допол-но устанавлив.гнездо для плат 1:	32
Допол-но устанавлив. гнездо для плат 2:	35 ms
Напряжение питания (V):	24,0
потребляемая мощность DC:	5.0 W
Экстремальные условия окружающей среды:	Расширенный температурный диапазон
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	154 g
Вес нетто:	135 g
Окружающая температура:	-25 - 60 °C

Дополнительные компоненты

783400

PNOZmulti Set spring loaded terminals





793400

PNOZ mi1p/mo1p screw terminals

Дополнительные принадлежности



380000

SafetyNET p Cable



773890

PNOZ mli1p 5m



773891

PNOZ mli1p 10m screw



773892

PNOZ mli1p 50m



773893

PNOZ mli1p 5m

773894

PNOZ mli1p 10m



773895

PNOZ mli1p 50m



773896

PNOZ mli1p 1,5m spring



773897

PNOZ mli1p 1,5m screw