

## PZE X5P C 24VDC 5n/o 2so

787150



Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24 V AC/DC, width: 90 mm, plug-in spring-loaded terminals.

## Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Расширение мгновенного контакта
Режимы работы:	Один канал;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;без обнаружения КЗ на контактах
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Мгновенные предохранительные контакты:	5
Предохранительный контакт с задержкой на срабатывание:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	7.0 A
Напряжение на AC15:	230 V
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	101.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	270 g
Вес нетто:	260 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

## Дополнительные принадлежности



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4

---