

P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c

777355



Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Zweihandbediengerät/ Überwachung der Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Zertifizierungen: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC |
| Anwendungsmöglichkeiten: | Zweihandüberwachung Typ III C |
| Normen: | EN 574 TYP III C;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Betriebsarten: | zweikanalig;Querschlusserkennung |
| Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: | 3 |
| Versorgungsspannung (V): | 24,0 |
| Art der Versorgungsspannung: | DC |
| Klemmenart: | steckbar |
| Klemmentyp: | Schraubklemme |
| Stop-Kategorie: | 0 |
| Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): | 1.5 A |
| Abmessung Breite: | 22.5 mm |
| Abmessung Höhe: | 94.0 mm |
| Abmessung Tiefe: | 121.0 mm |
| Bruttogewicht: | 220 g |
| Nettogewicht: | 210 g |
| Umgebungstemperatur: | -25 - 55 °C |

Optionales Zubehör



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
