


P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c

777355



Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC porpulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, UB 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, dispositivo de mando a dos manos/supervisión desimultaneidad de pulsadores a dos manos.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Opciones de aplicación:	Supervisión de mandos a dos manos tipo III C
Estándares:	EN 574 TYP III C;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Modos de funcionamiento:	bicanal;Detección de derivación
Contactos de seguridad inst.:	3
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Tipo de terminal:	enchufable
Tipo de terminal:	Borne de tornillo
Categoría de parada:	0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	1.5 A
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión de altura:	94.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	220 g
Peso neto:	210 g
Temperatura ambiente:	-25 - 55 °C

Accesorios opcionales



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
