

PSEN sg2c-5LPLLC switch

570821



Sicheres Schutztürsystem, sichere Verriegelung mit sicherer Zuhaltung Für Anwendungen bis SIL CL 3 sowie PLe. Bestehend aus 5 Tastern: 1.beleuchteter Drucktaster für Aktivierung der Schutztür; 2. Druck- taster für Zutritt&Entsperrung d. Schutztür; 3.beleuchteter Drucktaster; 4. beleuchteter Drucktaster; 5. Blinddeckel Lieferumfang: Sensoreinheit mit Druckknöpfen (Ersatzteil).

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV;FCC
Sensorprinzip:	Transponder
Art der Codierung:	codiert
Zuhaltekraft:	2000 N
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Anzahl Eingänge:	2
Anschlussart:	Federzugklemme steckbar
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Leistungsaufnahme DC:	2.0 W
Anzahl Taster:	2
Schutzart Gehäuse:	IP54
Anzahl Bedienelemente:	4
Abmessung Breite:	46.5 mm
Abmessung Höhe:	555.0 mm
Abmessung Tiefe:	74.5 mm
Bruttogewicht:	1270 g
Nettogewicht:	1180 g
Umgebungstemperatur:	-20 - 55 °C

Zubehör



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin



570875

PSEN sg color covers (pushbutton)



570890

PSEN sg2 actuator

Optionales Zubehör



570773

PSEN sg2 cover 2pieces



570777

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570890

PSEN sg2 actuator



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin

570875

PSEN sg color covers (pushbutton)

