

PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t

774502



Przełącznik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanalowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 N/O, 2STD, UB 24 V DC, szerokość: 45 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, z 2 stykami z opóźnieniem wyzwolenia, czas wyzwolenia 12 poziomów od 0,1 do 3 s.

Dane

Certyfikacja:	CE; cULus Listed; EAC (Eurasian); TÜV; CCC
Możliwości zastosowania:	Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione; Przyc. gran.; Czujnik drzwi ochr.; Monit. wyłącz. awar. opóźnione
Tryby pracy:	jednokanałowa; Start automatyczny; dwukanał.; Detekcja zwarć międzykanałowych; start ręczny z przek.
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Normy:	EN 60204-1; EN 62061; EN ISO 13849-1; VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Typ zacisku:	stałe
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Styki bezp. bez opóźn.:	2
Styki bezp. z opóźn.:	2
Zestyk bezpieczny z opóźnieniem czasowym:	opóźnienie powrotu
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	0
Ustawiane czasy:	0,10 s; 0,20 s; 0,30 s; 0,40 s; 0,50 s; 0,60 s; 0,70 s; 0,80 s; 1,00 s; 1,50 s; 2,00 s; 3,00 s
Kategoria zatrzymania:	0/1
Maks. Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	7.0 A
Prąd maks. przy AC15:	5.0 A
Szerokość:	45.0 mm

Wysokość:	87.0 mm
Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	355 g
Ciężar netto:	345 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne



774090

COVER P-93