

PSEN ma1.3a-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U

506240



Защитный датчик для контроля положения передвижных ограждений в соответствии с EN 60947-5-3, 2 н/р, 1 вспомогательный контакт, н/р, индикатор, с кабелем 5 м для сфер применения до SIL 3/PL e/Cat. 4, цилиндрический M12, IP69, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом M12, кодируемый, расстояние срабатывания 8 мм, корпус из нержавеющей стали.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;EAC (Eurasian);TÜV;UL/cUL;ECOLAB
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	3
Тип соединения:	5m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	18.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP67;IP69
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	Круглый
Размер по ширине:	12.0 mm
Размер по высоте:	12.0 mm
Размер по глубине:	76.0 mm
Вес брутто:	140 g
Вес нетто:	130 g
Окружающая температура:	-25 - 80 °C
Режимы работы:	Единый разъем