

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

760120



Insulation monitor in the Sigma housing for monitoring the insulation of galvanically isolated supplies. Limit values can be set via display, can be saved on chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, screw terminals.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed
Опции применения:	Мониторинг изоляции;Мониторинг замыкания на землю
Напряжение питания (V):	24,0 - 240,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Сопrotивление изоляции:	10 ... 200 kOhm
Макс. длина неэкранированного кабеля:	0 ... 400 V
Тип защиты, корпус:	IP40
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Тип клеммы:	Плагин
Режимы работы:	Обычно отключенный режим;Сбой запираия;Ошибочное запираия;Обычно возбужденный режим;Автоматический сброс;Сброс вручную;Тестовый режим;Нормальная эксплуатация
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	98.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	295 g
Вес нетто:	264 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные компоненты



750008

PNOZ s Set1screw terminals 45mm

Дополнительные принадлежности



750012

PNOZ s Set2screw terminals 45mm



779211

Chipcard 1 piece 32kB