

PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

750110



Модули расширения PNOZsigma, выходы: 4 Н/Р, 1 Н/З, UB 24 В пост. тока, переключение нагрузки: 12 А DC1, ширина: Встроенные вставные винтовые клеммы 45 мм, блок контактов для расширения для компонентов управления, относящихся к безопасности.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Опции применения:	Расширение мгновенного контакта
Напряжение питания (V):	24,0
Макс. ток на DC1:	12.0 А
Напряжение на AC1:	240 V
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Тип клеммы:	Плагин
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Режимы работы:	Один канал;без обнаружения КЗ на контактах
Мгновенные предохранительные контакты:	4
Мгновенные предохранительные контакты:	0 ST
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	98.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	310 g
Вес нетто:	295 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



750008

PNOZ s Set1 screw terminals 45mm



750020

PNOZ s connector (10 pieces)