

PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

750177



PNOZsigma Kontaktterweiterung Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontaktterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, Anbau weiterer Kontaktblöcke rechts möglich.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Kontaktterweiterung unverzögert
Max. Strom bei DC1:	6.0 A
Spannung bei AC1:	240 V
Klemmentyp:	Schraubklemme
Klemmenart:	steckbar
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Betriebsarten:	einkanalig;ohne Querschlusserkennung
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	4
Anzahl Sicherheitsausgänge unverzögert:	0 ST
Abmessung Breite:	17.5 mm
Abmessung Höhe:	98.0 mm
Abmessung Tiefe:	120.0 mm
Bruttogewicht:	180 g
Nettogewicht:	170 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C

Optionales Zubehör



750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)
