

PSEN ma1.3-20 M12/8-0.15m 1switch

526129



Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, 8-pol. M12 Stiftstecker, runde M12-Bauform, IP67, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizierung (TÜV, EAC, UL).

Technische Daten

Gehäusematerial:	PBT
Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Sensorprinzip:	magnetisch
Anzahl Schliesser:	3
Anschlussart:	M12, 8pol. male
Schaltspannung:	24 V
Art der Schaltspannung:	DC
Gesicherter Schaltabstand:	8.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand:	15.0 mm
Schutzart Gehäuse:	IP65
Statusanzeige:	mit LED
Bauform:	rund
Abmessung Tiefe:	59.1 mm
Bruttogewicht:	53 g
Nettogewicht:	20 g
Umgebungstemperatur:	-25 - 70 °C
Betriebsarten:	EinzelSchaltung

Zubehör



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



516120

PSEN ma1.3-08/1actuator



516130

PSEN ma1.3-12/1actuator

Optionales Zubehör



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m
