

PNOZ e8.1p 24VDC 2so

774198



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5 mm, automatic/monitored start. Plug-in terminals of screw type, monitoring E-STOP, safety gates Evaluation device for use with dynamised 2-wire evaluation PLID, only logic OR operation possible.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Опции применения:	Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг предохранительного шлюза
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;Тестирование запуска;Ручной сброс с мониторингом;без обнаружения КЗ на контактах;Самотестирование;со входом AND
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	DIN V VDE 801-1/A1;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Тип клеммы:	Плагин
Мгновенные предохранительные контакты:	2 ST
Число выходов для тестовых импульсов:	1
Категория останова:	0
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	145 g
Вес нетто:	130 g

Окружающая температура:

-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



774260

PLID d1



784260

PLID d1 C