

PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch

526243



Магнитный защитный датчик 2 н/р, 1 вспомогательный контакт н/р, цилиндрический M12, с кабелем 10 м, индикатор, IP67/69, расстояние срабатывания в зависимости от исполнительного механизма 8/12 мм, для использования с PSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик без исполнительного механизма, корпус из нержавеющей стали, сертификация (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).

Технические характеристики

Сертификация:	CE;EAC (Eurasian);TÜV;UL/cUL;ECOLAB
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	3
Тип соединения:	10m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	18.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP67;IP69
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	Круглый
Размер по ширине:	12.0 mm
Размер по высоте:	12.0 mm
Размер по глубине:	76.0 mm
Вес брутто:	230 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	-25 - 80 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

Дополнительные компоненты



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
