

PNOZ c2 24VDC 2n/o

710002



Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. Manual start UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Safety relay for evaluating sensors with 2 semiconductor outputs compact construction height.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Tryby pracy:	Start automatyczny;dwukanał.;start ręczny z przek.
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Typ zacisku:	stałe
Typ zacisku:	Zacisk sprężynowy
Styki bezp. bez opózn.:	2
Styki bezp. z opózn.:	0
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	1
Kategoria zatrzymania:	0
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	1.5 A
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	105.0 mm
Głębokość:	100.0 mm
Ciężar brutto:	170 g
Ciężar netto:	160 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C