

PNOZ c2 24VDC 2n/o

710002



Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. Manual start UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Safety relay for evaluating sensors with 2 semiconductor outputs compact construction height.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Режимы работы:	Автоматический сброс;Двухканальный;Ручной сброс с мониторингом
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Мгновенные предохранительные контакты:	2
Предохр.контак. с задерж.на срабатывание:	0
Количество полупроводниковых выходов:	1
Категория останова:	0
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	1.5 A
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	105.0 mm
Размер по глубине:	100.0 mm
Вес брутто:	170 g
Вес нетто:	160 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C