

PNOZ s8 24VDC 2 n/o

750108



Модули расширения PNOZsigma, выходы: 2 Н/Р, 1 SC, UB 24 В пост. тока, ширина: 12,5 мм, вставные винтовые клеммы, блок контактов для расширения компонентов управления защитного реле.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Опции применения:	Расширение мгновенного контакта
Напряжение питания (V):	24,0
Макс. ток на DC1:	3.0 A
Напряжение на AC1:	240 V
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Тип клеммы:	Плагин
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Режимы работы:	Один канал;без обнаружения КЗ на контактах
Мгновенные предохранительные контакты:	2
Мгновенные предохранительные контакты:	0 ST
Размер по ширине:	12.5 mm
Размер по высоте:	98.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	115 g
Вес нетто:	105 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



750002

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm



750020

PNOZ s connector (10 pieces)