

PZA 30/110-120VAC 1n/o 2n/c

774035



Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 110 - 120 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 3 - 30 s.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Sich. Zeitrelais anzugsverzög.
Betriebsarten:	einkanalig
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V):	110,0 - 120,0
Art der Versorgungsspannung:	AC
Klemmenart:	fest
Klemmentyp:	Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert:	1
Sicherheitskontakt Verzögerungsart:	anzugsverzögert
Anzahl Hilfskontakte verzögert:	2
Hilfskontakt Verzögerungsart:	anzugsverzögert
Einstellbare Zeiten:	12,00 s;15,00 s;18,00 s;21,00 s;24,00 s;27,00 s;3,00 s;30,00 s;4,00 s;5,00 s;7,00 s;9,00 s
Stop-Kategorie:	0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	3.0 A
Max. Strom bei AC15:	4.0 A
Abmessung Breite:	45.0 mm
Abmessung Höhe:	87.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	360 g

Nettogewicht:	350 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C

Optionales Zubehör



774090

SCHUTZKAPPE P-93 (VE 20 St.)