

PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

750156



PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Możliwości zastosowania:	Monitoring jednoczesności;Monitorowanie oburącz typ III A
Prąd maks. przy DC1:	6.0 A
Napięcie przy AC1:	240 V
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Typ zacisku:	wtykowy
Kategoria zatrzymania:	0
Normy:	EN 574 TYP III A;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tryby pracy:	dwukanał.;Detekcja zwarć międzykanałowych
Napięcie zasilania (V):	48,0 - 240,0
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	98.0 mm
Głębokość:	120.0 mm
Ciężar brutto:	215 g
Ciężar netto:	205 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

Aksesoria opcjonalne



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)