

## PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit

506411



Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Sensor mit Betätiger.

### Technische Daten

Gehäusematerial:	PBT
Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Sensorprinzip:	magnetisch
Anzahl Schliesser:	2
Anschlussart:	M8, 4pol. male
Schaltspannung:	24 V
Art der Schaltspannung:	DC
Gesicherter Schaltabstand:	3.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand:	19.0 mm
Schutzart Gehäuse:	IP65;IP67
Statusanzeige:	ohne LED
Bauform:	rechteckig
Abmessung Breite:	26.0 mm
Abmessung Höhe:	42.8 mm
Abmessung Tiefe:	13.0 mm
Bruttogewicht:	45 g
Nettogewicht:	40 g
Umgebungstemperatur:	-25 - 70 °C
Betriebsarten:	Einzelschaltung

## Zubehör



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

## Optionales Zubehör



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m



380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380300

PSEN ma adapter



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m

---



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m

---



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m

---



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m

---



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m

---



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m

---



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

---



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

---



773600

PDP67 F 8DI ION

---



540310

PSEN screw M4x16 10pcs

---