

PNOZ m EF SafetyNET

772122



Konfigurierbare sichere Kleinststeuerungen PNOZmulti 2, sicheres Kommunikationsmodul SafetyNET p RTFL für PNOZ m Bx.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Feldbus-Schnittstelle:	SafetyNET p
Version für extreme Umgebungsbed.:	Standard
Abmessung Breite:	45.0 mm
Abmessung Höhe:	101.4 mm
Abmessung Tiefe:	110.4 mm
Bruttogewicht:	190 g
Nettogewicht:	180 g
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C

Zubehör



380000

SafetyNET p Cable



380401

RJ45 Connector



750017

Set 5 Screw Terminals



751017

Set 5 Spring Terminals

Optionales Zubehör



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

Alternativen



772120

PNOZ m EF Multi Link

Passend dazu...



773616

PDP67 F 8DI ION PT



773615

PDP67 F 8DI ION HP VA



773614

PDP67 F 8DI ION VA



773601

PDP67 F 8DI ION HP



773600

PDP67 F 8DI ION



772171

PNOZ m EF 2MM



772170

PNOZ m EF 1MM



772160

PNOZ m EF 4AI



772144

PNOZ m EF 8DI2DOT



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR



772142

PNOZ m EF 8DI4DO



772140

PNOZ m EF 16DI



772138

PNOZ m ES Profinet



772137

PNOZ m ES EtherNet/IP



772136

PNOZ m ES EtherCAT



772135

PNOZ m ES CC-Link



772134

PNOZ m ES CANopen



772132

PNOZ m ES Profibus



772131

PNOZ m ES RS232



772130

PNOZ m ES ETH



772121

PNOZ m EF PDP Link



772120

PNOZ m EF Multi Link



772119

PNOZ m ES Powerlink



772101

PNOZ m B1



772100

PNOZ m B0