

PSEN op4H-SL-24-105/1

631126












Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 1050 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV
Produktversion:	1.0
Schutzfeldhöhe:	1050 mm
Anzahl Strahlen:	56
Reichweite (m):	0,2 - 6,0
Ansprechzeit:	12.00 ms
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Muting:	Lüfter
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Schutzart Gehäuse:	IP65
Anwendung nach:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Auflösung der Schutzeinrichtung:	24 mm
Abmessung Breite:	15.4 mm
Abmessung Höhe:	1050.0 mm
Abmessung Tiefe:	32.6 mm
Bruttogewicht:	2200 g
Nettogewicht:	1250 g
Umgebungstemperatur:	0 - 55 °C

## Optionales Zubehör

	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630904	PSEN op Mirror-165/1
	630903	PSEN op Mirror-120/1
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	631183	PSEN op SL cascading 0,1m
	631180	PSEN op SL Bracket C
	631181	PSEN op SL Bracket L



631182

PSEN op SL Bracket O



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631185

PSEN op SL cascading 1m



631186

PSEN op SL Testpiece F 24 mm

---