

PSEN op4S-1-2

630382



Kurtyna świetlna, typ 4, PL c, ochrona ciała, czujnik podczerwieni, o zwiększonym zasięgu pracy, podłączenie odbiornika: 4-pinowe złączemskie M12, podłączenie nadajnika: 4-pinowe złącze męskie M12, przewód połączeniowy jest dostarczany z urządzeniem.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Zasada działania czujnika:	Zwierciadło
Zasięg (m):	0,0 - 40,0
Czas reakcji:	0.33 ms
Liczba wyjść OSSD:	0
Napięcie zasilania (V):	20,0 - 30,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Średnica metryczna:	M18
Stopień ochrony obudowy:	IP67
Zastosowanie wg:	EN 61496-1;EN 61496-2
Rozdzielczość stopnia ochrony:	Stal szlachetna 1.4301
Głębokość:	68.2 mm
Ciężar brutto:	75 g
Ciężar netto:	47 g
Temperatura pracy:	-10 - 50 °C

Akcesoria



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
