

PSEN op4S-1-2

630382



Sicherheitslichtschranke, Typ 4, PL e, Körperschutz, Lasersensor mit erhöhter Reichweite, Anschluss Empfänger: 4-pol. M12-Stiftstecker, Anschluss Sender: 4-pol. M12-Stiftstecker, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Sensorprinzip:	Umlenkspiegel
Reichweite (m):	0,0 - 40,0
Ansprechzeit:	0.33 ms
Anzahl OSSD-Ausgänge:	0
Muting:	Lüfter
Versorgungsspannung (V):	20,0 - 30,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Durchmesser Metrisch:	M18
Schutzart Gehäuse:	IP67
Anwendung nach:	EN 61496-1;EN 61496-2
Auflösung Schutzart:	Edelstahl 1.4301
Abmessung Tiefe:	68.2 mm
Bruttogewicht:	75 g
Nettogewicht:	47 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 50 °C

## Zubehör



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m