

PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit

506332



Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzne M8, obudowa kwadratowa, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 18 mm, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik z aktuatorem.

## Dane

Materiał obudowy:	PBT
Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Zasada działania czujnika:	magnetycznie
Ilość styków zwiernych:	2
Rodzaj przyłącza:	M8, 4pol. male
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	3.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączenia:	12.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP65;IP67
Wyświetlanie stanu:	bez LED
Konstrukcja:	prostokątna
Szerokość:	26.4 mm
Wysokość:	37.0 mm
Głębokość:	18.0 mm
Ciężar brutto:	67 g
Ciężar netto:	51 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C
Tryby pracy:	Przełączanie pojedyncze

## Akcesoria



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

## Akcesoria opcjonalne



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m

380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m

---



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m

---



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m

---



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m

---



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m

---



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

---



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

---



773600

PDP67 F 8DI ION

---