

PSEN op4F-SL-14-078/1

631152



Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 780 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV
Produktversion:	1.0
Schutzfeldhöhe:	780 mm
Anzahl Strahlen:	78
Reichweite (m):	0,2 - 6,0
Ansprechzeit:	13.00 ms
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Muting:	Lüfter
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Schutzart Gehäuse:	IP65
Anwendung nach:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Auflösung der Schutzeinrichtung:	14 mm
Abmessung Breite:	15.4 mm
Abmessung Höhe:	780.0 mm
Abmessung Tiefe:	32.6 mm
Bruttogewicht:	1600 g
Nettogewicht:	900 g
Umgebungstemperatur:	0 - 55 °C

## Optionales Zubehör



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630345

PSEN op Testpiece F 14mm



630904

PSEN op Mirror-165/1



630902

PSEN op Mirror-090/1



630903

PSEN op Mirror-120/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



631183

PSEN op SL cascading 0,1m



631180

PSEN op SL Bracket C

---



631181

PSEN op SL Bracket L

---



631182

PSEN op SL Bracket O

---



631184

PSEN op SL cascading 0,5m

---



631185

PSEN op SL cascading 1m

---