

PSEN cs2.1p 1 switch

540150



RFID Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8 Einlernvorgänge.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Zertifizierungen: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV |
| Sensorprinzip: | Transponder |
| Art der Codierung: | vollcodiert |
| Anzahl OSSD-Ausgänge: | 2 |
| Anzahl Eingänge: | 2 |
| Anschlussart: | M12, 8pol. male |
| Versorgungsspannung (V): | 24,0 |
| Art der Versorgungsspannung: | DC |
| Leistungsaufnahme DC: | 2.0 W |
| Gesicherter Schaltabstand: | 15.0 mm |
| Gesicherter Ausschaltabstand: | 40.0 mm |
| Schutzart Gehäuse: | IP67 |
| Abmessung Breite: | 40.0 mm |
| Abmessung Höhe: | 75.0 mm |
| Abmessung Tiefe: | 40.0 mm |
| Bruttogewicht: | 161 g |
| Nettogewicht: | 130 g |
| Umgebungstemperatur: | -25 - 70 °C |

Zubehör



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



540180

PSEN cs2.1 1 actuator

Optionales Zubehör



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



773603

PDP67 F 4 code



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS



540338

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
