

P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c

774438



Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 230 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Zweihandüberwachung Typ III C
Normen:	EN 574 TYP III C;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Betriebsarten:	zweikanalig;Querschlusserkennung
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	3
Versorgungsspannung (V):	230,0
Art der Versorgungsspannung:	AC
Klemmenart:	fest
Klemmentyp:	Schraubklemme
Stop-Kategorie:	0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	1.5 A
Abmessung Breite:	45.0 mm
Abmessung Höhe:	87.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	390 g
Nettogewicht:	380 g
Umgebungstemperatur:	-25 - 55 °C